



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/490/160/07/19/0809

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor device
EPI : *EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage*

Trademark: HONEYWELL MILLER®
Marque commerciale

Model: WEBBING STRAP ANCHORAGE POINT (Xm) with X: length in meter
Modèle avec X : longueur en mètre

Manufacturer: HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS - 35-37 Rue De La Bidauderie -
Fabricant 18100 VIERZON CEDEX - France

Description: Type B anchor device composed of a sewn sling in polyester webbing, width 23mm and including a webbing buckle. The buckle is covered by a polyamide tubular webbing, width 25mm and color: Blue for the length 0.6m, purple for the length 0.8m, green for the length 1m, black for the length 1.2m and red for the length 1.5m. Use by only one person exclusively (detailed description in EU type examination report 19.0413).

Description : Dispositif d'ancrage type B composé d'un anneau cousu en sangle polyester, de largeur 23mm et comportant une boucle en sangle. La boucle est recouverte d'une sangle tubulaire en polyamide, de largeur 22mm et de couleur : Bleu pour la longueur 0.6m, violet pour la longueur 0.8m, vert pour la longueur 1m, noir pour la longueur 1.2m et rouge pour la longueur 1.5m. Utilisation pour une seule personne exclusivement (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 19.0413).

Technical referential in use: EN 795:2012
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 17/07/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 17/07/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 17/07/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)

Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page