



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/490/160/08/18/0592

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Retractable type fall arrester
EPI : EPI de catégorie III – Antichute à Rappel Automatique

Trademark: HONEYWELL MILLER®
Marque commerciale

Model: FALCON EDGE Xm G (X = working length in meters, 15m or 18m)
Modèle (X = longueur utile en mètres, 15 m ou 18 m)

Manufacturer: HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS - 35-37 Rue De La Bidauderie -
Fabricant 18100 VIERZON CEDEX - France

Description: Retractable type fall arrester made of galvanized steel wire rope 6x19 diameter 5mm, of working length 15m or 18m depending on model. Vertical and horizontal use (according to the coordination sheet VG11 CNB/P/11.060 approved on 08/10/14). End retractable wire rope, a thimble buckle reference 90002544, sleeved reference 90002620 with locking system, energy absorber reference 50007647 and integrated class T connector with locking gate device reference 1034060 conforms to the standard EN362. On housing side, an integrated swivel reference 50007646, a removable class B connector with automatic locking gate device conforms to the standard EN362 or reference 1018963. Spring and flanges can be either in galvanized steel or stainless steel. Tested equipment with 136kg mass (according to coordination sheet VG11 CNB/P/11.062 approved on 21/06/18) (detailed description in EU type examination report 18.0709).

Description : Antichute à rappel automatique constitué d'un câble 6x19, en acier galvanisé, diamètre 5 mm, de longueur utile 15 m ou 18 m selon le modèle. Utilisation verticale et horizontale (suivant la fiche de coordination du VG 11 CNB/P/11.060 approuvée au 08/10/14). Extrémité de la longe rétractable en boucle cossée de référence 90002544, manchonnée de référence 90002620, équipée d'une butée, d'un absorbeur d'énergie de référence 50007647 et d'un connecteur intégré de Classe T à fermeture automatique conforme à la norme EN362, de référence 1034060. Côté carter, un émerillon intégré référence 50007646, un connecteur amovible classe B à fermeture automatique conforme à la norme EN362 ou de référence 1018963. Ressort et flasques peuvent être en acier galvanisé ou acier inoxydable. Equipement testé avec une masse de 136kg (suivant la fiche de coordination du VG 11 CNB/P/11.062 approuvée au 21/06/18)(description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 18.0709).

Technical referentials in use: EN 360:2002 + European coordination sheets VG11: Rfu 11.060:2014 and VG11: Rfu 11.062:2018

Référentiels techniques utilisés : EN 360 : 2002 + fiches de coordination européenne VG11 : Rfu 11.060 : 2014 et VG11 : Rfu 11.062 : 2018

Date of signature (day/month/year): 29/08/2018
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 29/08/2018
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 29/08/2023
Date d'expiration (jour/mois/année)

Head of PPE Testing and Certification Centre
Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Immaterial original



Document original immatériel

VINCENT HAILLOCERAN

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V).

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page