

BRUKSANVISNING X-FOG HÅNDSLOKKER

MODELL: WA6XF-A, WA9XF-A
Ver: 220531

CGS

Art No. 609636

Vi takker for at du valgte en brannsløkker fra CGS. Våre sløkkere er designet med tanke på effektiv slokking og lang levetid.

Innhold

Avhengig av modell skal følgende være å finne i forpakningen:

- » 1 stk. brannsløkker
- » 1 stk. veggbrakett
- » 1 stk. slange

Egenkontroll

Ved utpakking av produktet kontrollerer at manometer pilen står i grønt felt. Kontrollerer at sikringsplinten er montert og plombert. Kontrollerer at slangen er montert, dersom ikke, monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere plombering og trykk jevnlig.

Bruksområde

Din nye brannsløkker inneholder sløkkemiddelet X-FOG. X-FOG er et miljøvennlig sløkkemiddel helt uten tensider og andre skadelige stoffer. X-FOG øker sløkkeeffekten i brannklasse A. Brannsløkkere i klasse A er velegnet for slokking av branner i organiske materialer så som tre, papir, tekstiler mm.

Sløkkemiddelets virkemåte

X-Fog har en kjølede effekt på brannen og hindrer også gjenantennning.

Handling ved bruk

- » Dra ut sikringen.
- » Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- » Trykk ned utløser håndtaket.
- » Beveg munnstykket frem og tilbake mot flammene inntil brannen er sløkket.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeren. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter Norsk Standard NS 3910. I private boliger skal full service av vannbærende sløkkere gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910 samt CGS serviceinstruksjoner.

Garantivilkår

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned. Garantien forutsetter at originalplombe er inntakt, samt at produktet ikke er åpnet, brukt, refyllt, eller undergått service som innebærer fysisk inngrep på produktet. Garantien forutsetter at produktet er brukt og oppbevart under normale forhold, og i normale miljø.

Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk.

CGS X-FOG 6 L

Modell: CGS WA6XF-A
Type: 6 L Vann med tilsats, trykkladet
Brannklasse: A
Effektklasse: 34A
Vekt: 9,3 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N₂
Sløkkemiddel: X-Fog
Godkjenninger: Norsk Standard NS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C til +60 °C

CGS X-FOG 9 L

Modell: CGS WA9XF-A
Type: 9 L Vann med tilsats, trykkladet
Brannklasse: A
Effektklasse: 43A
Vekt: 14 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N₂
Sløkkemiddel: X-Fog
Godkjenninger: Norsk Standard NS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C til +60 °C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare CGS spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.



For ytterligere informasjon
www.gpbmnordic.no