

## TITAN INDUSTRI SU 124

### Produkttype/bruksområde

Flytende, svakt alkalisk rengjøringsmiddel til vask av alle flater tilsmusset av olje, sot, leire, sand og lignende innenfor industri/ shipping/offshore.

### Bruksanvisning

Til lettere rengjøringsoppgaver: 1 del Titan Industri SU 124 pr. 100 deler vann (~1 %) Til avfettingsoppgaver: 1 del Titan Industri SU 124 pr. 10 deler vann (~10 %) Virketid: inntil 5 minutter. Skyll av med rent vann til slutt.

### Egenskaper

Skummeevne:	Skummer moderat.
Oppløselighet:	Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
pH:	ca. 8,5 (kons.) ca. 9 (1 %)
Spes. vekt:	ca. 1,1 kg/l.
Viskositet:	ca. 2,5 mPas ved 20° Reaktivitet: -
Korrosjon:	stemt med 10g Titan Industri SU 124 pr. l vann ved 20°C og 12 timers innvirkningstid. Rustfritt stål korroderes ikke. Aluminium korroderes moderat (- 7,2 mg/dm <sup>3</sup> ) med antydning til lys misfarging. Messing korroderes meget svakt (-2,4 mg/ dm <sup>3</sup> ) uten misfarging.

### Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt. Dersom produktet har frosset, la kannen stå i temperert rom til innholdet er tint opp. Rist kannen og produktet er klart til bruk. Ved henstand kan svart bunnfall dannes. Dette har ikke betydning for produktkvaliteten eller rengjøringseffekt. Bunnfall vil løses om kannen ristes. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet.