

Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 2 - 7 (26627)



Bestillingsnummer: 26627

Artikkelnummer: 28723800

EAN: 4010995266271

Tolltariffnummer: 82054000

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Arbeidsområde: Til kontrollert skruing ved spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.

Det helsertifiserte TorqueVario-S VDE-momentsystemet tilbyr en kontrollert skruestrømming og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Verktøysettet inneholder et ergonomisk formet momentskrutrekkerhåndtak med integrert tallskala, en bitsholder og innstillingsverktøyet. Alle komponentene er praktisk og oversiktlig anordnet i en robust veske av høy kvalitet. Med det variabelt innstillbare momentområdet på 2,0-7,0 Nm dekker momentskrutrekkeren VDE et stort bruksområde. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En mekanisk bladlås på den isolerte ClicFix-bitsholderen gir et sikkert grep på de 75 mm lange slimBitsene. Både skrutrekkerhåndtaket og slimBitsene gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

NS-EN ISO 6789.

Tolltariffnummer	82054000
------------------	----------

Toleranse	6 %
-----------	-----

Momentområde min (Nm)	2 Nm
-----------------------	------

Momentområde max (Nm)	7 Nm
Selvbetjening - Emballasje	Nei
Håndtaksdiameter	41 mm
Utvendig sekskant (mm)	3.8 mm
Håndtakslengde	142 mm
Verktøy for elektrisk utstyr	Ja
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU