

Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric 5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning 5 - 14 (43177)



Bestillingsnummer: 43177

Artikkelnummer: 293311500

EAN: 4010995431778

Tolltariffnummer: 82054000

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Lettere håndtering: Tverrgrep med ComfortGrip gjør det enkelt og komfortabelt å overføre høye tiltrekkingsmomenter.

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Gir full beskyttelse for deg: Momentblader testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Arbeidsområde: Egnet for kontrollert stramming ved forhåndsdefinert tiltrekkingsmoment, f.eks. ved industrielle montasjeoppgaver.

Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.

Med en normal momentskrutrekker er det nesten ikke mulig å stramme skruer ved en definert momentverdi på over 5 Nm. Men det takler den variabelt innstillbare momentskrutrekkeren med tverrhåndtak. Den har et innstillingsområde på mellom 5-14 Nm, og i kombinasjon med de isolerte momentbladene for tverrhåndtak dekker den et stort bruksområde. For å stille inn en momentverdi må sidedekselet åpnes med en liten mynt. Ved hjelp av det medfølgende innstillingsverktøyet kan du stille inn ønsket momentverdi og avlese den raskt og enkelt på det numeriske Nm-displayet. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Den integrerte slurekoblingen hindrer at den ønskede momentverdien overskrides. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. Momentskrutrekkeren med tverrhåndtak er et VDE- og IEC-sertifisert produkt som er godkjent for arbeider på spenningsførende deler opptil 1 000 V AC og gir elektrikerne full beskyttelse under det daglige arbeidet.

Kun egnet for bruk med isolerte momentblader for tverrhåndtak fra Wiha i serien 28379 fra produksjonsår 2018.

NS-EN ISO 6789.

Tolltariffnummer

82054000

Toleranse	6 %
Momentområde min (Nm)	5 Nm
Momentområde max (Nm)	14 Nm
Selvbetjening - Emballasje	Nei
Håndtaksbredde (T- håndtak)	120 mm
Utvendig sekskant (mm)	6.0 mm
Lengde tverrhåndtak, moment	56 mm
Verktøy for elektrisk utstyr	Ja
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU