

## Product Information

Høytytende maskeringstape av papir opp til 160 °C

tesa® 4304 er en høytytende maskeringstape av fint kreppt papir til bruk ved sprøytelakkering. Tapen har lim av naturgummi, er svært temperaturbestandig og kan brukes ved ovntørring opp til 160 °C. Maskeringstapen har god gripeevne og egner seg fremragende til sikker maskering av større områder uten å løsne. Den har lett avrulning, er bestandig overfor løsemidler og kan fjernes uten å etterlate rester.

### Main Application

- Til krevende maskeringsoppgaver
- Etterlater ikke limrester
- God gripeevne
- Brukes ved spraymaling
- Ovntørring opp til 160 °C

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technical Data

• Bæremateriale	Papir (Lett kreppt)	• Bruddforlengelse	13 %
• Total tykkelse	145 µm	• Bruddstyrke	43 N/cm
• Klebetype	natural rubber	• Temperaturbestandighet	163 °C

#### Adhesion to

- Klebeevne på Stål 4.0 N/cm

#### Properties

• Kan rives over for hånd	●●●●	• Skarp fargekart	●●●●
• Lett å fjerne	Yes	• Fleksibilitet	●●●●●
• Fargeforankring	●●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

# tesa® 4304

## Product Information



### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=04304>