



## Produktblad harde kobberrør

Rev.3

Harde glatte kobberrør (R290) for sanitæranlegg Røret kan loddet eller kobles med kapillære rørdeler, eller med press og klemrings koblinger som ikke krever varmt arbeid.

- Egnet for alle overflater og for skjulte installasjoner
- Produsert i overensstemmelse med EN1057 standard
- Sintef typegodkjent
- Tilgjengelig i rette lengder a 3 meter og 5 meter.
- Oppgitte rørdimensjoner er utvendig mål
- Allsidige koblingsmuligheter med kapillær-, kompresjon- og presskobling

<b>3m lengder NRF nr.</b>	<b>Utvendig dia. mm</b>	<b>Godstykkelse mm</b>	<b>Innvendig dia. mm</b>	<b>Vekt, kg/m</b>
5002205	12	1,0	10,0	0,31
5002206	15	1,0	13,0	0,39
5002207	18	1,0	16,0	0,48

<b>5m lengder NRF nr.</b>	<b>Utvendig dia. mm</b>	<b>Godstykkelse mm</b>	<b>Innvendig dia. mm</b>	<b>Vekt, kg/m</b>
5002216	22	1,0	20	0,59
5002217	28	1,2	25,6	0,90
5002218	35	1,5	32	1,41
5002219	42	1,5	39	1,71
5002224	54	1,5	51	2,21