

Hengelås messing 65/50 Blister

Seite 1 von 2



Teknologier

- Låshus av massiv messing
- Bøyle av herdet stål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Innerdeler laget av rustfritt materiale
- Presisjonstiftsyliner
- Ulike bøylehøyder (HB)
- CS: Bøylebeskyttelse gjør det vanskelig å komme til ved å knuse verktøy
- 65MB: Messingbøyle

Bruksområder

- 65 MB / 15 - 65/25: Beskyttelse av mindre verdier/gjenstander eller hvis risikoen for tyveri er lav
- 65/30 - 60: Sikring av mindre verdier/gjenstander eller ved fare for tyveri
- 15 - 25 mm: For sikring av vesker, koffert, kister, bokser osv.
- 30 - 60 mm: For å sikre kjettinger, dører, porter, skap, kommoder, verktøykasser, kjellervinduer, skur, koblingsutstyr, etc.

Varianter

- Størrelser: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Høy bøyle (HB): 30HB60, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Rustfritt stål bøyle (IB): 40

Hengelås messing 65/50 Blister

Seite 2 von 2

Tekniske data - Hengelås messing 65/50 Blister

Bredde a	50 mm
Diameter bøyle d	8 mm
Dybde e	17,5 mm
Farge	messing
Horisontal bøylebredde b	28 mm
Høyde f	77 mm
Låstyp	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	6
Sikkerhetskort	Nei
Vekt	272 g
Vertikal bøylehøyde c	29 mm
EAN	4003318351389