

83/60 0 uten sylinder



EN GRUNNSTEIN BLANT LÅSER

83/60 0 Rock brukes der høye verdier må sikres mot tilgang og tyveri.

Hengelåset sikrer lagerhaller, fabrikkporter og lastebiler. Den brukes også i landbruket og på fraktskip. Den høye bestandigheten mot innbruddsforsøk er takket være produksjonen: Det massive låshuset og bøylen består av herdet spesialstål.

Låset kan også optimere nøkkelhåndtering og adgangskontroll: Du kan enkelt integrere det i et eksisterende sikkerhetssystem ved å få det tilpasset eksisterende nøkkelkoder av en forhandler du stoler på. Fordi 83/60 0 Rock er designet på en slik måte at låshuset kan romme standard skandinaviske Oval-sylindre.

For enda mer fleksibilitet kan du også velge mellom to alternativer: i tillegg til standardbøylen er det også høy-bøylevarianter med innvendig bøylehøyde på 60 millimeter. Uansett hvilken variant du velger, regner du med sikkerhet. 83/60 0 Rock oppfyller sikkerhetsklasse 4 av 6 i henhold til den europeiske hengelåsstandard EN12320.

Teknologier

- Låshus og bøyle laget av herdet spesialstål
- Bøyle av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen
- Tvungen låsing: Låsing kun med nøkkel (nøkkel kan ikke tas ut når låset er åpnet)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindren kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Sylinderbeskyttelseshette mot fukt og støv kan leveres som ekstrautstyr

83/60 0 uten sylinder

Seite 2 von 2

- SSF014 Klasse 3 / EN12320 Klasse 4
- Variant "0": Låshuset aksepterer standard skandinaviske Oval-sylindre

Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med svært høy risiko for tyveri
- Blant annet egnet for sikring av industri- eller bedriftsporter, lagerhaller, tilhengere, containere og garasjer
- Fleksibel: kan tilpasses ulike behov på kort tid takket være den utskiftbare sylindren

Tekniske data - 83/60 0 uten sylinder

Bredde a	60 mm
Diameter bøyle d	11 mm
Dybde e	28 mm
Farge	sølv
Horisontal bøylebredde b	25 mm
Høyde f	105 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	10
Sikkerhetskort	Nei
Sylindertype	uten sylinder
Vekt	603 g
Vertikal bøylehøyde c	38 mm
EAN	4003318511288