

Kupling, fast, Vic 07, EPDM rød, oransje, Victaulic® VKS 323.9mm kupling fast orange 07 - VKS



Artikkelnummer: 9253143

Ean artikkelnr: 5414785118211

Materialklasse P92505AB

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Victaulic®
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 300
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 323.9 mm
- Material tilkobling 1: Støpejern
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klasse)
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Lakkert
- Middeltemperatur (kontinuerlig): -34-110 °C
- VdS-kvalitetsmerke: Ja
- Rillesystem: Standard/OGS
- Farge: Oransje
- Pakningsklasse: E
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 300
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 323.9 mm
- Vekt/stk.: 12.8 kg
- Material tilkobling 2: Støpejern
- Med pakninger: Ja
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Lakkert
- FM-kvalitetsmerke: Ja
- Form: Rett
- Rillekuplingstype: Fast
- Fargekode pakning: Grønn stripe

Artikkelinformasjon

Brukes i forbindelse med sanitær-, sprinkler-, varme- og kjøleanlegg. Produsert i støpejern i henhold til ATM-A-536 Grade 45-65-12..